









HDJ4..+BRS-HA

2 WIRE BRAID COMPACT HOSE

| | |
|----------------|--|
| BINNENMANTEL | oliebestendig synthetisch rubber |
| VERSTERKING | twee vlechten uit hoogwaardige staaldraad |
| BUITENMANTEL | synthetisch rubber bestand tegen olie, slijtage & weersinvloeden, MSHA vlam vertragend |
| TOEPASSING | Hydraulische leidingen, fuel, minerale & plantaardige oliën, glycol, water, lucht, benzine & smeermiddelen |
| TUBE INTERIEUR | caoutchouc synthétique résistant à l'huile |
| REINFORCEMENT | deux tresses en fil d'acier haute qualité |
| TUBE EXTERIEUR | caoutchouc synthétique résistant à l'ozon, à l'usure et au vieillissement , MSHA ignifuge |
| APPLICATION | conduites hydrauliques basse pression, fuel, des l'huiles minérales, glycol, l'eau, l'air, essence & lubrifiants |

TEMPERATUUR/TEMPÉRATURE

-40°C / + 100°C (met pieken tot / avec pointes jusqu'à + 120°C)

| Referentie Référence |  (inch) |  (mm) |  (bar) |  (bar) |  (mm) |  (kg/m) |
|-------------------------|---|---|--|--|---|---|
| HDJ404-BRS-HA | ¼" | 13,4 | 420 | 1680 | 50 | 0,30 |
| HDJ406-BRS-HA | 3/8" | 17,2 | 350 | 1400 | 70 | 0,43 |
| HDJ408-BRS-HA | ½" | 20,2 | 350 | 1400 | 90 | 0,52 |
| HDJ410-BRS-HA | 5/8" | 24,9 | 250 | 1000 | 100 | 0,74 |
| HDJ412-BRS-HA | ¾" | 28,7 | 250 | 1000 | 120 | 0,92 |
| HDJ416-BRS-HA | 1" | 35,8 | 210 | 840 | 190 | 1,25 |