



TW2140-.. TW2140..-TWIN

BINNENMANTEL : polyamide
VERSTERKING : één vlecht uit hoogwaardige staaldraad
BUITENMANTEL : polyurethaan cover, bestand tegen wrijving en veroudering onder weersinvloeden
TOEPASSING : hydraulische leidingen, smering, transport van solventen en isocyanaten, airless verfspuitapplicaties

TUBE INTERIEUR : polyamide
REINFORCEMENT : une tresse en fil d'acier haute qualité
TUBE EXTERIEUR : manteau polyuréthane, résistant à l'usure et au vieillissement
APPLICATION : conduites hydrauliques, graisse, conduites des isocyanates, solvants, applications peinture à haute pression sans air

TUBE : polyamide
REINFORCEMENT : one high tensile steel wire braid
COVER : polyurethane cover, abrasion, ozon and weather resistant
APPLICATION : hydraulic systems, high pressure conductions of isocyanate, solvents and airless paint installations



: -40°C / +100°C (hydrolysestabil tot / stabilisé jusqu'à / stabilized +70°C)

Referentie Référence Reference									
	DN	MM	INCH	MM	MM	BAR	BAR (23°)	MM	KG/M
TW2140-02	3	3,2	1/8"	-	7,5	375	1500	30	0,07
TW2140-03	5	4,8	3/16"	-	10,0	350	1400	30	0,13
TW2140-04	6	6,4	1/4"	-	11,9	300	1200	40	0,16
TW2140-05	8	7,9	5/16"	-	14,0	240	960	50	0,20
TW2140-06	10	9,5	3/8"	-	16,0	225	900	60	0,24
TW2140-08	12	12,7	1/2"	-	19,2	190	760	75	0,30
TW2140-10	16	16,0	5/8"	-	23,3	150	600	110	0,38
TW2140-12	20	19,0	3/4"	-	26,5	130	520	150	0,43
TW2140-16	25	25,4	1"	-	32,5	105	420	185	0,55

Kleur
Couleur
Colour

