


E7..



SAE 100 R1AT / EN 853 1SN
HYDRAULISCHE SLANG EN 853 1SN
TUYAUX HYDRAULIQUE EN 853 1SN
HYDRAULIC HOSE EN 853 1SN

BINNENMANTEL : oliebestendig synthetisch rubber
VERSTERKING : één vlecht uit hoogwaardige staaldraad
BUITENMANTEL : synthetisch rubber bestand tegen olie, slijtage & weersinvloeden
TOEPASSING : middeldruk hydraulische leidingen, fuel, minerale oliën, glycol, benzine & smeermiddelen

TUBE INTERIEUR : caoutchouc synthétique résistant à l'huile
REINFORCEMENT : une tresse en fil d'acier haute qualité
TUBE EXTERIEUR : caoutchouc synthétique résistant à l'huile, à l'usure et au vieillissement
APPLICATION : conduites hydrauliques moyenne pression, carburant, des huiles minérales, glycol, essence et lubrifiants

TUBE : oil resistant synthetic rubber
REINFORCEMENT : one high tensile steel wire braid
COVER : abrasion, ozone and weather resistant synthetic rubber
APPLICATION : for medium pressure hydraulic systems, fuel, mineral oils, glycol, gasoline & lubricants



: -40°C / +100°C (met pieken tot / avec pointes jusqu'à / with peaks of +120°C)

Referentie Référence Reference									
	DN	MM	INCH	MM	MM	BAR	BAR	MM	KG/M
E704	6	6,4	1/4"	10,9	13,0	225	900	100	0,19
E705	8	7,9	5/16"	12,5	14,7	215	850	115	0,22
E706	10	9,5	3/8"	14,8	16,8	180	720	125	0,28
E708	12	12,7	1/2"	17,9	20,0	160	640	180	0,36
E710	16	16,0	5/8"	21	23,2	130	520	200	0,44
E712	20	19,0	3/4"	25	27,1	105	420	240	0,56
E716	25	25,4	1"	32,9	35,1	88	350	300	0,83
E720	32	31,8	1 1/4"	39,9	42,5	63	250	420	1,07
E724	38	38,1	1 1/2"	46,5	50,1	50	200	500	1,42
E732	51	50,8	2"	59,9	64,1	40	160	630	2,01

Kleur
Couleur
Colour

