



# TW2240-.. TW2240..-TWIN

**BINNENMANTEL** : polyamide  
**VERSTERKING** : twee vlechten uit hoogwaardige staaldraad  
**BUITENMANTEL** : polyurethaancover, bestand tegen wrijving en veroudering onder weersinvloeden  
**TOEPASSING** : hydraulische leidingen, smering, transport van solventen en isocyanaten, airless verfspuitapplicaties

**TUBE INTERIEUR** : polyamide  
**REINFORCEMENT** : deux tresses en fil d'acier haute qualité  
**TUBE EXTERIEUR** : manteau polyuréthane, résistant à l'usure et au vieillissement  
**APPLICATION** : conduites hydrauliques, graisse, conduites de isocyanates, solvants, applications peinture haute pression sans air

**TUBE** : polyamide  
**REINFORCEMENT** : two high tensile steel wire braids  
**COVER** : polyurethane cover, abrasion, ozon and weather resistant  
**APPLICATION** : hydraulic systems, high pressure conductions of isocyanate, solvents and paints



: -40°C / +100°C (hydrolysestabil tot / stabilisé jusqu'à / stabilized +70°C)

Referentie Référence Reference									
	DN	MM	INCH	MM	MM	BAR	BAR (23°)	MM	KG/M
TW2240-04	6	6,4	1/4"	-	13,5	400	1600	40	0,29
TW2240-05	8	7,9	5/16"	-	15,1	350	1400	50	0,35
TW2240-06	10	9,5	3/8"	-	17,0	330	1320	60	0,42
TW2240-08	12	12,7	1/2"	-	22,0	275	1100	75	0,60
TW2240-10	16	16,0	5/8"	-	24,5	250	1000	110	0,66
TW2240-12	19	19,0	3/4"	-	27,5	215	860	150	0,79
TW2240-16	25	25,4	1"	-	35,0	165	660	185	1,05

