



TF-..-EXTR CONV

BINNENMANTEL : gegolfde en gespiraliseerde teflonbuis
VERSTERKING : /
BUITENMANTEL : inox AISI 304 vlecht
TOEPASSING : hoge en lage druk stoom, chemicaliën, solventen, verf, fuel, olie, voedsel

TUBE INTERIEUR : tube teflon gonflé et avec des spirales
REINFORCEMENT : /
TUBE EXTERIEUR : tresse inox suivant AISI 304
APPLICATION : Usage général, vapeur haute et basse pression, produits chimiques, solvants, peinture, huile et nourriture

TUBE : convoluted teflon tube
REINFORCEMENT : /
COVER : AISI 304 high tensile, stainless steel braid
APPLICATION : high and low pressure steam, chemicals, solvent, paint, fuel, oil, food



: -70°C / +260°C

Referentie Référence Reference									
	DN	MM	INCH	MM	MM	BAR (20°C)	BAR (20°C)	MM	KG/M
TF04-EXTR CONV	6	6,4	1/4"	-	9,4	172	517	18	0,18
TF05-EXTR CONV	8	7,9	5/16"	-	12,4	155	465	25	0,20
TF06-EXTR CONV	10	9,5	3/8"	-	13,3	138	414	22	0,21
TF08-EXTR CONV	12	12,7	1/2"	-	18,6	103	310	25	0,30
TF10-EXTR CONV	16	16,0	5/8"	-	22,1	83	248	51	0,36
TF12-EXTR CONV	20	19,0	3/4"	-	24,6	69	207	64	0,43
TF16-EXTR CONV	25	25,4	1"	-	33,1	46	138	89	0,65
TF20-EXTR CONV	32	31,8	1 1/4"	-	40,7	34	103	125	0,75
TF24-EXTR CONV	38	38,1	1 1/2"	-	49,2	30	90	150	0,80
TF32-EXTR CONV	51	50,8	2"	-	59,6	23	69	200	0,95

Kleur
Couleur
Colour

